

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА


Муфты трубные ТР



8 800 201-23-42 nzeta.ru







МУФТЫ ТРУБНЫЕ ТР

Муфты трубные ТР предназначены для не герметичного соединения не резьбовых труб (водогазопроводных ГОСТ 3262-75) между собой в жестких трубных системах прокладки кабеля, с обеспечением надёжного электрического контакта в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015.

Муфты ТР применяются для соединения между собой труб с вводными патрубками У476У3-У479У3.

Состав комплекта:

- 1,5) Полукольца,
- 2) Болт,
- 3) Шайба.
- 4) Гайка.



×	Технические характеристики	1
•	Климатическое исполнение	У3
•	Степень защиты	IP30
·	Температура эксплуатации	от -45 до +250°С
•	Изготавливаются по	ТУ 3449-019-99856433-2014
•	Материал	сталь оцинкованная
•	Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	025601302200

Артикул	Тип изделия	Условный размер трубы, мм	Диапазон внеш. диаметра трубы Dтр, мм	Ширина В, мм	Длина малого кольца Lk, мм	Размер под ключ S
zeta40911	TP-2	15	2023	43,5	28,0	10
zeta40912	TP-4	20	2528	50,0	28,0	10
zeta40913	TP-5	25	3234	66,5	29,5	10
zeta40914	TP-7	32;40	4249	78,5	48,0	10
zeta40915	TP-8	50	5661	90	48,0	10